

## 产品参数

- 调制: QPSK 16QAM
- 频段: 8GHz
- 功率自动调节
- 编解码器: H.264 High 420/422、High@Level4.1、High@level3.0
- 中心频率: 8GHz
- 频率带宽: 120MHz
- 功率输出: 20dBm
- 视频接口: HD/SD-SDI、HDMI
- 音频接口: 1xAES/EBU、1xAnalogue
- 内置测试信号、视频彩条、音频1KHz
- 尺寸: 0.6m/0.9m
- 增益: 31dBi
- 3dB宽度: 4.7°
- 驻波比: 1.3
- 前后比: 57dB
- 交叉极化: 30dB

## 解调解码单元

- 色度: 4:2:0 (4:2:2可选)
- 格式: H.264
- Profile: Hight/Main Level : 4.1/4.0.3.2/3.0
- 分辨率: 1920x1080i@50/59.94/60  
1280x720p@50/59.94/60  
720x576i@50  
720x480i@59.94
- 码率HD: 2Mbps - 20Mbps  
SD: 1Mbps - 20Mbps
- 接口: HD/SD-SDI : BNCx1(0.8Vp-p, 75Ω)  
HD/SD-HDMI : HDMIx1
- 编码格式: MPEG - 1 Layer II
- 编码通道: 2 Channel (2 stereo)
- 音频模式: Stereo
- 接口: SDI嵌入音频: BNCx1 (4 Stereo)  
HDMI嵌入音频: HDMIx1 (4 Stereo)  
AES/EBU音频: BNC x1 (1Vp-p, 75Ω)  
模拟输入音频: XLR(Balance)
- 支持Genlock功能
- 支持BB/Tri-Level

## 编码调制单元

- 色度: 4:2:0 (4:2:2可选)
- 格式: H.264
- Profile: Hight/Main Level : 4.1/4.0.3.2/3.0
- 分辨率: 1920x1080i@50/59.94/60  
1280x720P@50/59.94/60  
720x576i@50  
720x480@59.94
- 码率HD: 2Mbps - 20Mbps  
SD: 1Mbps - 20Mbps
- 接口: HD/SD-SDI : BNCx1(0.8Vp-p, 75Ω)  
HD/SD-HDMI : HDMIx1
- 编码格式: MPEG - 1 Layer II
- 编码通道: 4 Channel (2 stereo)
- 音频模式: Stereo
- 码率: 128Kbps/256Kbps/384Kbps
- 接口: SDI嵌入音频: BNCx1 (4 Stereo)  
HDMI嵌入音频: HDMIx1 (4 Stereo)  
AES/EBU音频: LEMOX1(1Vp-p, 75Ω)  
模拟输入音频: XLR(Balance)



北京朗威视讯科技股份有限公司(证券代码: 430337)  
地址: 北京市朝阳区安华里四区5号楼东一层  
电话: 010-84242328 64058735  
传真: 010-84242328  
网址: <http://www.langwei.net>

电子版  
下载



## 产品介绍

便携式定向微波传输设备，采用分体式设计，主要分为编解码调制解调单元、射频放大单元、天线单元，编码采用先进的H.264标准，可以进行高清视音频压缩处理，编码核心芯片采用NTT公司产品。

微波设备采用8G微波频段，采用QPSK、16QAM、ACM调制解调技术，采用先进的LDPC信道编解码核算，传输容量为10Mbps到30Mbps。提供HD-SDI、HDMI、AES和模拟音频接口，可支持视音频多种组合。

## 应用场景

应用于室外视音频无线传输、视距传输。例如：体育活动，新闻报道等，满足客户对产品的多种需求。



北京朗威视讯科技股份有限公司(证券代码: 430337)

地址: 北京市朝阳区安华里四区5号楼东一层

电话: 010-84242328 64058735

传真: 010-84242328

网址: <http://www.langwei.net>

电子版下载

